

Model : GP-512D

Interferential Low Frequency Stimulator 2Patients



| | |
|---------------------------------|--|
| Power voltage | AC 220V 50/60Hz |
| Power consumption | 80W |
| Maximum output voltage | 90Vp-p [500ΩLoaded] |
| Maximum output current | Auto 50mA[500ΩLoaded] Manual 65mA[500ΩLoaded] |
| Fixed frequency | 4000/5000Hz |
| Flow frequency | 4001~4120/5001~5120Hz |
| Interferential frequency | 1~120Hz |
| Time | 1~30minutes |
| Suction pressure | Max 250mmHg |
| Dimension | 440(W)*335(D)*273(H) mm |
| Weight | 8kg |



Accessories: 2 suction cables, 8 suction cups and 8 sponges

Feature:

- **Portable**
- **Applicable for 2 Patients**
- **Various programs included 4 auto modes and 3 manual modes**
- **Choose one of the 2 fixed frequency waves (4,000Hz/5,000Hz)**
- **Fine adjustment to adjust the voltage as 0.2 step precisely**
- **Possible to operate red/white poles separately**
- **Safety function (zero start method)**
- **Mitigating muscle pain**

لوازم جانبی: دو کابل مکش، چهار جفت کاپ مکنده و ۸ عدد اسفنج

ویژگی‌ها:

- ✓ دستگاه قابل حمل
- ✓ دارای دو خروجی و امکان درمان همزمان و مستقل دو بیمار
- ✓ دارای برنامه‌های متنوع و امکان انتخاب ۴ حالت خودکار و ۳ حالت دستی
- ✓ امکان انتخاب دو فرکانس ثابت (۴۰۰۰ و ۵۰۰۰ هرتز)
- ✓ امکان تنظیم دقیق ولتاژ با دقت ۰/۲ ولت
- ✓ امکان تنظیم مجزا از هم قطب‌های قرمز/سفید
- ✓ عملکرد ایمن (روش شروع از صفر)

موارد درمان:

- ✓ کاهش دردهای عضلانی

