

# Model : GP-12,24PN

## Hot Pack Unit



<b>Power voltage</b>	AC 220V 50/60Hz
<b>Power consumption</b>	2000W
<b>Capability</b>	12P: 88L   24P:154L
<b>Time set up</b>	1 minute~24 hours
<b>Dimension</b>	12P: Outer: 586(W)*455(D)*810(H) mm Inner: 490(W)*380(D)*465(H) mm 24P: Outer: 880(W)*665(D)*810(H) mm Inner: 790(W)*490(D)*465(H) mm
<b>Weight</b>	12P: 30 kg   24P:45 kg



**Accessories:** 1 Shelter, 1 Hot Pack Hanger

**Feature:**

- **Stable heating system**
- **Excellent adiabatic effect with the doubled inner/outer buckets**
- Neat appearance and **easy draining** by installing the drain valve inside
- **Easy to move with four lockable wheels** embedded under the device
- **Safety function** (over current-preventing circuit)
- Utilize in **oriental medical clinics, physiotherapy clinic, rehabilitation and welfare centers**



لوازم جانبی: ۱ قفسه فلزی، ۱ دستگیره مخصوص

**ویژگی‌ها:**

- ✓ سیستم گرمایشی پایدار
- ✓ اثر آدیاباتیک عالی به واسطه محفظه دوجداره داخلی/خارجی
- ✓ ظاهر تمیز و تخلیه آسان آب با نصب شیر تخلیه داخلی
- ✓ جابجایی آسان با چهار چرخ قفل‌دار تعبیه شده در زیر دستگاه
- ✓ عملکرد ایمن (مدار جلوگیری از جریان بیش از حد)

**موارد درمان:**

- ✓ مورد استفاده در کلینیک‌های طب سوزنی، طب سنتی و شرقی، فیزیوتراپی، مراکز توانبخشی و مراکز بهزیستی